



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
Web: www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 29.07.2019

## ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

- Артикул:** 26070
- Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/ Очищающее средство/ Дeterгент
- Общие характеристики:** Обезжириватель - необходимое средство для профессиональных лакокрасочных работ, тщательно удаляющее грязь, жир, масло, силикон, воск, смолу, остатки клея и др. Это средство экономит много времени, поскольку оно легко и быстро наносится и универсально в применении. Улучшает адгезию последующих покрытий.
- Области применения:** Идеально подходит для точечного ремонта и обработки отдельных деталей, а также для любых работ, требующих профессиональной очистки.
- Свойства и качества:**
- Лёгкое и быстрое нанесение
  - Тщательное удаление силикона, жира, масла, воска, грязи, смолы, остатков клея и др.
  - Мягкий, неагрессивный растворитель
  - Улучшает адгезию последующих покрытий
  - Колоссально экономит время
  - Обладает функцией опреснения
- Физические и химические характеристики:**
- **Запах:** растворитель
  - **Эффективность:** высокая
  - **Субстрат:** загрунтованные и зашпатлеванные основания
    - металлические, стеклянные
    - старые и оригинальные лакокрасочные покрытия
    - окрашенные и неокрашенные поверхности
  - **Хранение:** 10 лет при соблюдении надлежащих условий хранения (при t° от 10° до 25°C и относительной влажности воздуха до 60%)
  - **Фасовка:** Аэрозольный баллон номинальным объемом 400 мл
  - **Регулирование ЛОС:** 269,7г



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
Web: [www.chamaeleon-produktion.de](http://www.chamaeleon-produktion.de)

## Инструкция по применению:

**Перед использованием внимательно изучите предупреждающие надписи на этикетке!**

- Баллон перед использованием встряхнуть в течение 5 сек
- Нанести 1 - 2 тонких слоя, при чрезмерном загрязнении операцию повторить
- Протереть сухой чистой салфеткой из нетканого материала
- Дать очищенной поверхности высохнуть

**Только для профессионального использования**

**Использовать соответствующий респиратор (рекомендуется A2/P3)**

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику:

e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>