

омбра®



РУКОЯТКА ТРЕЩЕТОЧНАЯ

**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**

CrV

1/4"

1/2"

3/8"

I. РУКОЯТКА ТРЕЩЕТОЧНАЯ



Код	омбра® №	
55765	281403	1/4"DR
55766	283803	3/8"DR
55764	281203	1/2"DR

II. РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТРЕЩЕТОЧНОЙ



Код	омбра® №	
55768	281403RK	1/4"DR
55769	283803RK	3/8"DR
55767	281203RK	1/2"DR



Эргономичная двухкомпонентная бензомаслостойкая рукоятка

Зеркальная полировка

Хромованадиевая сталь

Флажковый переключатель

Головка храповым механизмом 48 зубцов

Фосфатированный фиксатор устройства быстрого сброса



ПРАЙД

<http://www.pride.ru>
<http://www.ombratools.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д. 8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ, Санкт-Петербург, ул. Автогенная д. 6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_rnd@pride.ru
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д. 40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
- ▶ Украина, Киев, ул. Красноткацкая, 63
Тел./факс: +38 (044) 583-23-97



- Не наращивать рычаг привода.
- Не наносить удары по телу инструмента или привода другими предметами.
- Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность и не использовать изделие в качестве ударного инструмента.
- Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия сред.
- Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.
- По окончании работ очищать инструмент от загрязнений.
- Подбирать и использовать инструмент согласно производимой работе и строго по назначению.
- Не рекомендуется использовать для ослабления предварительно затянутого соединения.
- Правильно и своевременно производить регламентное обслуживание.