



### Основные характеристики

Range of product	AtlasDesign
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Область применения	Подсветка
Режим фиксации	Винты
Colour	Белый
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 А в 250 V Переменный ток 50 Гц

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	на 1 направление
Количество клавиш	1,0
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Decorative coating
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000,0 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	83,0 мм
Ширина	83,0 мм
Глубина	40,0 мм
Вес	0,088 кг
Стандарты	IEC 60669

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---