



Castrol GTX 5W-30 C4

Превосходная защита от образования шлама для повышения ресурса двигателя.

Описание

Castrol GTX – один из самых узнаваемых мировых брендов в области смазочных материалов.

Это больше, чем просто масло. Это комплекс технических решений и технологий.

Двигатель в современном мире подвергается тяжёлым испытаниям. Низкое качество топлива, высокотемпературные режимы и тяжёлые условия эксплуатации способствуют образованию густых смолистых отложений, которые называются шламами. Шлам может привести к ухудшению циркуляции масла и преждевременному выходу двигателя из строя.

Синтетическое моторное масло Castrol GTX 5W-30 C4 с разработкой “Castrol GTX Double Action formula” обладает усиленными моющими и диспергирующими свойствами, оказывающими повышенное воздействие на шламовые отложения. Эффективно удаляет старые загрязнения и защищает двигатель от образования новых намного лучше, чем этого требуют нормы отраслевого стандарта ACEA C4.

Castrol GTX способствует продлению ресурса вашего двигателя.

Применение

Castrol GTX 5W-30 C4 подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-30 и отраслевому стандарту ACEA C4.

Castrol GTX 5W-30 C4 одобрено к использованию в автомобилях, в которых предписаны к применению моторные масла, обладающие спецификацией Renault 0720 в классе вязкости SAE 5W-30.

Castrol GTX 5W-30 C4 одобрено согласно требованиям MB-Approval 226.51 и SAE 5W-30.

Преимущества

Castrol GTX 5W-30 C4:

- обеспечивает повышенную защиту от образования шлама*;
- обладает повышенной стабильностью вязкостных характеристик и термической устойчивостью;
- помогает увеличить ресурс двигателя, благодаря использованию базовых масел и противоизносных присадок премиального класса;
- способствует сокращению расхода масла.

* по сравнению требованиями отраслевого стандарта ACEA C4.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol GTX 5W-30 C4
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,852
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	12,1
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	70
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	171
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С (5W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6140
Температура застывания	ASTM D97	°С	-36
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	196,5
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0,50

Спецификации

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol GTX 5W-30 C4
25 Dec 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru

Страница: 2/2