

**RM 36-18 LTX BL 46 (601606850) Аккумуляторная газонокосилка
18В; Картон**

№ для заказа 601606850

EAN (Европейский номер товара) 4061792176690



Альтернативное изображение



- Бесшумная аккумуляторная газонокосилка для эффективной косьбы, сбора и мульчирования травы на земельных участках площадью до 800 м²
- Скошенная трава может быть выброшена назад, собрана в мягкий мешок-приемник или сразу мульчирована
- Мощный бесщеточный двигатель с высокой производительностью резания и длительным временем работы за одну зарядку аккумулятора
- Автоматическая настройка мощности двигателя в зависимости от высоты травы для обеспечения максимального времени работы от аккумулятора
- Центральная, простая в использовании регулировка высоты среза на 7 уровнях
- Простое управление и точность ведения благодаря легким рабочим колесам и регулируемой по высоте передвижной скобе с прорезиненной поверхностью
- Прочность и долговечность благодаря металлической крышке и высококачественному серповидному ножу
- Двойная защита от случайного запуска благодаря ключу безопасности и предохранительному выключателю
- Простота транспортировки и экономное хранение благодаря ручкам для переноски и складываемым вдвое скобам
- Хорошо видимый индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора
- Экологически безопасно и тихо благодаря режиму работы от аккумулятора, за счет чего может также использоваться в областях, чувствительных к шуму
- 100-процентная совместимость в классе 18 В: высокая производительность при работе в режиме 36 В благодаря двум аккумуляторным блокам по 18 В от Metabo
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные**Характеристики**

Напряжение аккумулятора	18 В
Ширина реза	46 см
Высота реза	25 - 80 мм
Степени глубины пропила	7
Объем улавливающего мешка	55 л
Число оборотов холостого хода	2800 /мин
Макс. число оборотов	3400 /мин
Вес без аккумуляторного блока	24.5 кг
Вес с аккумуляторным блоком	25.4 кг

Вибрация

Холостой ход	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	67 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	88 дБ(А)
Погрешность измерения К	0.8 дБ(А)

Объем поставки

Мешок-приемник
Серповидный нож
Мульчирующий клин
Ключ безопасности
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства