






Универсальные аксессуары 30 мм
1. Назначение и общая информация об изделии.

Универсальные аксессуары 30 мм – материал, применяемый при отделке зданий сайдингом Döcke LUX под камень, фасадными и цокольными панелями Döcke.

2. Геометрические и логистические характеристики универсальных аксессуаров 30 мм.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Наличник 89/30 мм		Отделка оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м.	22,6	14	3626x286x141	Гофрокартон
2	Внешний угол 75/30 мм		Отделка внешних углов здания. Длина профиля – 3,0 м.	16,8	8	3026x353x136	Гофрокартон
3	Универсальный околооконный профиль 89/254 мм		Отделка оконных и дверных проёмов. Используется совместно с J-профилем и финишным профилем. Длина профиля – 3,6 м.	27,8	12	3626x296x126	Гофрокартон
4	Профиль J18		Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями FLEMISH, BERG, BURG, KLINKER. Длина – 3000 мм.	14,8	20	3026x156x146	Гофрокартон
5	Профиль J26		Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями BURG, KLINKER, STEIN, STERN, DUFOR, СЛАНЕЦ. Длина – 3000 мм.	12	20	3026x156x146	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
7	Профиль J30		Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями FELS и сайдингом Döcke LUX под камень. Длина – 3000 мм.	25	36	3026x306x146	Гофрокартон
8	Бордюр универсальный 110 мм		Декоративное оформление фасадов здания, оконных и дверных проёмов. Длина – 1000 мм; Ширина – 112 мм.	9,8	20	1050x360x130	Гофрокартон
9	Базовая планка		Фиксация (защёпывание) универсального бордюра 110 мм. Длина – 2000 мм.	9,2	30	2000x160x70	Полиэтилен

3. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.