



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта	Выключатель и розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Режим фиксации	Винты

Дополнительные характеристики

Номер розетки (гнезда)	1
Функция выключателя	1 однополюсный
Тип монтажа	Скрытый
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Положение зажима заземления	Позиция по умолчанию 0°
Контрольная лампа	Без индикации
Цветовой оттенок	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Тип покрытия	Необработанная все стороны
Тип упаковки	Упаковка с Euroslot
Количество в одном комплекте	Комплект из 3 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Номинальный ток	16 А выключатель 10 А розетка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50 Гц
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Соединения – клеммы	Винтовой зажим
Количество терминалов	8
Форма отвертки	Pozidriv No 1

Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	5...8 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	85 мм
Ширина	215 мм
Глубина	53 мм
Глубина встраивания	34 мм
Вес	0,2 кг
Стандарты	CE61

Условия эксплуатации

Сертификаты	EAC
Степень защиты IP	IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---