



### Основные характеристики

Серия продукта	Blanca
Тип продукта или компонента	Выключатель нагрузки
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Область применения	Подсветка
Режим фиксации	Винты
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 А в 250 V переменный ток 50 Гц

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция переключения	Однополюсный
Количество клавиш	1
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 мм
Локальная индикация	лампа
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	42 мм
Глубина встраивания	25 мм

Вес	0,059 кг
Стандарты	IEC 60669

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Under investigation
-------------------	---------------------

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---