



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Серия продукта | Easy9 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Краткое название устройства | Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков |
| Защищенные полюса | 2P |
| Положение нейтрали | Слева |
| [In] номинальный ток | 63 А |
| Тип сети | Переменный ток |
| Чувствительность по току утечки | 300 мА |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный |
| Класс защиты от тока утечки | Типе AC |
| Номинальная отключающая и включающая способность | 500 А |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | C Easy9 MCB : 4500 А 63 А |

Дополнительные характеристики


| | |
|--|----------------------------|
| Положение устройства в системе | Отходящий |
| Частота сети | 50 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц |
| Технология срабатывания защиты по дифференциальному току | Зависящий от напряжения |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 В переменный ток |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Способ управления | Тумблер |

| | |
|--|---|
| Исполнение выключателя | Защелкивающийся |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Сверху : Да |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Высота | 82 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глубина | 72 мм |
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Механическая износостойкость | 5000 циклы |
| Электрическая износостойкость | AC : 2000 циклы 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц |
| Присоединения | Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...25 мм ² жесткий Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...16 мм ² гибкий |
| Момент затяжки | 2.5 Н-м (верхняя или нижняя) |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--------------------------------|
| Стандарты | IEC 61008-1 |
| Сертификация продукта | CE ГОСТ Р EAC |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 61008-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
| Относительная влажность | 95 % (55 °C) |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно |