

OFFICIALTECH

ATF LIFE PROTECT 8

05/04/2017
3016

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел, специально разработанное для 6, 8 и 9-ступенчатых АКП ZF. Его состав обеспечивает безотказную работу и плавное переключение передач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Исключительно для 6, 8 и 9-ступенчатых АКП ZF, устанавливаемых на автомобили VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler и группы FIAT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| BMW | 83222152426 | JAGUAR | 02JDE26444 |
| CHRYSLER | 68157995AA | LAND ROVER | LR023288 |
| FIAT | 9.55550-AV5 | VW | G 060 162 |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.845 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 28.1 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 5.94 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 164 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -48 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 9500 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 210 |
| Цвет | VISUAL | | GREEN |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

