

# VITALTECH

## 75W90 GL 5

14/06/2016  
2305

Это полностью синтетический смазочный материал для широкой сферы применения, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высочайшего качества. Благодаря специальному составу смазочный материал особенно подходит для синхронизированных КПП, а также для испытывающих большие нагрузки дифференциалов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех компонентов механических трансмиссий (КПП, раздаточных коробок, дифференциалов и других устройств) грузовиков и полноприводных автомобилей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию. Защита от износа и окислительная устойчивость: надежная защита важных компонентов. Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	MT-1	SAE	J 2360
API	GL-5	SCANIA	STO 1:0
API	GL-4	VOLVO	97312
ARVIN MERITOR	0-76-N	ZF	TE-ML 05B
DAF	GL5/MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 07A
IVECO	MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 08
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12B
MAN	341 Z-2	ZF	TE-ML 12L
MAN	342 M-3	ZF	TE-ML 12N
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 16F
MB	235.8	ZF	TE-ML 17B
MIL	PRF-2105E	ZF	TE-ML 19C
RENAULT	B0032/3 Annex 3	ZF	TE-ML 21B

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		203
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45.000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubcs.com](http://www.wolfubcs.com)

