

# Масло для разделочных досок, кухонной посуды и деревянных игрушек GOODNIM

## Назначение и область применения:

МАСЛО ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК, КУХОННОЙ ПОСУДЫ И ДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕК GOODNIM предназначено для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. После полной полимеризации масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием.

## Основные свойства:

- Увлажняет древесину, что при своевременном уходе полностью исключает растрескивание.
- Глубоко проникает в структуру древесины, создавая дышащую, устойчивую к образованию пятен, антистатическую поверхность.
- Предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов, грибка, плесени.
- Создает покрытие, которое предотвращает впитывание посторонних запахов и влаги.
- Не имеет запаха и цвета, в отличие от растительных масел, сохраняет свою структуру. Прогорклость отсутствует.
- Не влияет на вкус продуктов, обрабатываемых на доске.
- Полностью высыхает за 24 ч.
- Подчеркивает естественный вид и текстуру древесины.
- Не выделяет токсичных веществ.
- Не содержит растворитель!
- Соответствует **DIN 53 160** – (воздействие пота и слюны), DIN 68 861 T 1B (поверхности мебели) и **DIN EN 71** часть 3 (поверхности детских игрушек).
- Обладает степенью скрытия фактуры: лессирующей.

**ВАЖНО:** Рекомендуется периодическая обработка.

## Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и чистой (максимальная влажность древесины не более 20%). Старые слои лакокрасочного покрытия тщательно удалить. При необходимости поверхность отшлифовать абразивными материалами (зернистость P 180-240). Смолу на поверхности древесины удалить (СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ GOODNIM). Тщательно удалить пыль.
2. Масло готово к применению! Не разбавлять!
3. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти, валика из микрофибры или ткани без ворса. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки с поверхности и при необходимости отполировать поверхность войлочной тканью или падом. Оставить высыхать на 12-15 часов.
4. Второй слой наносится аналогично (при необходимости).
5. Обрабатывать требуется все стороны изделия, не оставляя необработанных участков.

6. Оптимальная температура при нанесении не ниже +15°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.
7. На кухне древесина постоянно находится в экстремальных условиях: влага, высокие и низкие температуры. Поэтому ее нужно обновлять каждые 3–6 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации. Просто нанести масло без шлифовки.
8. Правильная обработка защищает доску от впитывания жидкостей и посторонних запахов, а это значит, что разделочная доска прослужит гораздо дольше.
9. **Расход рабочего раствора** (площадь покрытия): гладкая строганая древесина-20-25 м<sup>2</sup>/л; пиленая древесина-10-20 м<sup>2</sup>/л.

#### **Очистка инструмента:**

Средство для очистки инструментов — теплый мыльный раствор.

-

#### **Упаковка и фасовка:**

ПЭТ флакон 500 мл.

#### **Хранение и транспортировка:**

Срок хранения 5 лет в плотно закрытой упаковке.

Хранить в темном, прохладном месте.

Легко воспламеняется, держать вдали от открытого огня.

#### **Меры безопасности:**

Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу. Использовать строго по назначению. В случае попадания средства в глаза промыть теплой водой в течение нескольких минут.

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда и другие текстильные материалы) промыть водой, и при необходимости утилизировать.

#### **Состав:**

Масло высокой степени очистки. Продукт сертифицирован.

-

**Произведено:** ТУ 2388-023-03856078-2017