

Очиститель фасадов и керамической плитки GOODNIM 600 (концентрат 1:5)

Назначение и область применения:

Средство предназначено для удаления остатков растворов на цементной и гипсовой основе (остатков штукатурки, затирок, бетона) с поверхностей фасадов из кирпича, камня, а также удаления высолов, следов ржавчины, атмосферных загрязнений и трудно растворимых солей.

-

Основные свойства:

- Эффективное удаление высолов.
- Моющие и обезжиривающие свойства.
- Проведение работ при температурах до -15°C .
- Пожаробезопасен.
- Биологически разлагаем.
- Не оставляет следов при высыхании.

Способы применения:

1. Применяется при разведении водой в соотношении от 1:2 до 1:5 в зависимости от сложности загрязнения.
2. Особо загрязненные участки обрабатывать 20-50% концентратом.
3. Перед применением взболтать.
4. Наносить обрабатываемую поверхность при помощи распылителя, кисти или валика в течении 3-5 минут, равномерно распределяя и втирая по обрабатываемой поверхности.
5. Спустя не более 10-30 минут, в зависимости от климатических условий, поверхность промыть водой.

Внимание: В целях избежание появления высолов для разведения концентрата и смыва остатков рекомендуется применять подготовленную, умягченную воду.

6. Через сутки, для защиты фасадов и предотвращения повторного появления высолов, рекомендуется произвести обработку гидрофобизирующей жидкостью.
7. **Расход** состава 150 -250 г/м² в зависимости от степени загрязнения поверхности.

-

Упаковка и фасовка:

Пластиковая канистра 1, 5 и 10л, налив в тару заказчика.

-

Хранение и транспортировка:

Хранить при температуре от +0С до +20С в таре изготовителя. Не допускать длительного замораживания и перегрева. Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

Использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза обильно промыть водой.

-

Состав:

Неорганическая кислота, ПАВ, спец. добавки, деминерализованная вода. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ2386-017-03856078-2016