

Настенная каминная вытяжка



Автоподсветка AdaptLight



Простая очистка фильтров



Быстрый запуск OptiStart



Система P.A.S.



Режим рециркуляции



Сенсорное управление

Настенная вытяжка

Отвод воздуха и рециркуляция

Класс энергопотребления: **B**

Материал вытяжки/короба: **Крашенный металл + стекло / Крашенный металл**

Цвет вытяжки/короба: **Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь**

Класс эффективности освещения: **A**

Класс эффективности фильтрации жиров: **B**

Класс гидродинамической эффективности: **B**

Отвод (макс.): **650 m³/h**

Рециркуляция (макс.): **488 m³/h**

Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

Производительность при отводе на скорости 1: **230 m³/h**

Производительность при отводе на скорости 2: **410 m³/h**

Производительность при отводе на скорости 3: **650 m³/h**

Электронное управление

Управление: **Сенсорное управление**

Количество скоростей: **3**

OptiStart: быстрый запуск одной кнопкой

Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев

Тип освещения: **Светодиодное освещение**

AdaptLight: автоматическое включение подсветки

Количество лампочек: **2**

Общая мощность освещения: **6 Вт**

P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Материал жирового фильтра: **Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной**

Угольный фильтр (арт.): **688572**

Количество фильтров: **2**

Рециркуляционный комплект (арт.): **683035**

Количество моторов: **1**

Антивозвратный клапан: **150 мм**

Макс. уровень шума: **67 дБ (A) относительно 1 пВт**

Высота: **450 мм**

Мин. высота декоративного короба: **660 мм**

Макс. высота декоративного короба: **935 мм**

Годовое потребление электроэнергии: **66 кВтч**

Габаритные размеры (шхвхг): **59.5 x 45 x 38 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **70.9 x 52 x 56.8 см**

Вес нетто: **16 кг**

Вес брутто: **19.3 кг**

Мощность подключения: **266 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **16 А**

Артикул: **732415**

EAN-код: **3838782165498**



<http://www.gorenje.ru/product/732415>