



MANNOL DEXRON III ATF



Packages:
1L, 4L, 20L, 60L, 208L

Meets the requirements
and specifications:

GM DEXRON ® III H/G/F
FORD MERCON ® V
FORD M2C138-CJ/M2C166-H
ZF-TE-ML 09/11/14
MB 236.1 VOITH G.607
ALLISON C4/TES 389
CATERPILLAR TO-2

GB

Mannol Dexron III Automatic Plus is an oil with a high viscosity index for automatic transmissions. It can be used in automatic transmissions, torque converters, power steering and hydraulic circuits, for which the constructors prescribe a product, which meets the General Motors ATF Type Dexron III or Dexron II-E and Ford Mercon requirements.

DE

Mannol Dexron III Automatic Plus ist ein hochwertiges Getriebeöl für automatische Getriebe, Hydro-Lenkungen, Drehmomentwandler und andere Anwendungen, für die General Motors Getriebeflüssigkeiten vom Typ ATF Dexron III oder ATF Dexron II-E und Ford Mercon vorschreiben.

RU

Mannol Dexron III Automatic Plus универсальное всесезонное масло высочайшего качества, разработанное для использования в автоматических коробках передач, преобразователях вращения, гидроусилителях руля и гидравлических сцеплениях автомобилей. Тщательно подобранные присадки и синтетические компоненты обеспечивают наилучшие трение- свойства в момент переключения скоростей, отличные низкотемпературные характеристики, высокую антиокислительную и химическую стабильность на всем сроке эксплуатации. Нейтрально к любым уплотнительным материалам.

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
Density at 15°C	D 1298	kg/m³	862
Flash point COC	D 92	°C	216
Pour point	D 97	°C	-48
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	7,6
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	37
Viscosity index	D 2270		180

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

SCT-Vertriebs GmbH · Feldstrasse 154, 22880 Wedel, Germany · tel.: +49 4103 12110 · web: www.sct-germany.de