



# MANNOL®



## В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

### MANNOL O.E.M. for CVT

#### Трансмиссионная жидкость

*Продукт соответствует спецификациям:*

DAIHATSU TC  
DODGE NS-2  
FORD CVT23  
GM DEX-CVT  
HYUNDAI SP-III  
KIA MOTORS SP-III  
MB 236.20  
MITSUBISHI CVTF-J1 / SP-III  
NISSAN NS-2  
SATURN DEX-CVT  
SUBARU NS-2  
SUZUKI TC / NS-2  
TOYOTA TC  
VW TL 52180, G 052 180 A1/A2/A6



#### Описание

MANNOL O.E.M. for CVT - трансмиссионная жидкость на синтетической основе, предназначена для автоматических коробок передач вариаторного типа (Steel-Belt Variable Continuously Transmission). Специальный комплекс присадок способствует снижению потерь энергии на трение, отвод тепла от трущихся поверхностей и их предохранение от износа и заедания. Обеспечивает плавную и бесшумную работу бесступенчатых коробок передач. Обладает высокой термической стабильностью.

#### Характеристика продукта\*:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	7,01
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	37,28
Динамическая вязкость по Brookfield	D 2983	CP	19000
Индекс вязкости	D 2270		152
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	845
Температура вспышки COC	D 92	°C	210
Температура застывания	D 97	°C	-45

*\*Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

*Упаковка: 1; 20; 60; 208 л.*