

**Масло для редукторов подвесных двигателей водной техники**  
**Деземულიрующее**  
**Минеральное**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Деземულიрующее трансмиссионное масло, специально разработано для смазывания редукторов подвесных двигателей водной техники: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, ТОНАТSU, ЯМАНА.

## УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Соответствует требованиям спецификации US STEEL 224.  
Высокие смазывающие свойства обеспечивают снижение трения и износа.  
Значительно снижает шумность работы редуктора.  
Обладает противозадирными, антипенными, антикоррозионными свойствами.  
Обеспечивает высокие деземულიрующие свойства.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.  
Рекомендованная периодичность замены масла – 1 раз в год.  
Не использовать в редукторах с электрическим реверсом.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                            |            |                          |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| Класс вязкости             | SAE J 306  | 90                       |
| Плотность при 20°C (68°F)  | ASTM D1298 | 0.883                    |
| Viscosity at 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 143.0 мм <sup>2</sup> /с |
| Вязкость при 100°C (212°F) | ASTM D445  | 14.7 мм <sup>2</sup> /с  |
| Индекс вязкости            | ASTM D2270 | 100.0                    |
| точка застывания           | ASTM D97   | -32.0 °C / -26.0 °F      |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

[motul.com](http://motul.com)



## TRANSLUBE 90

Масло для редукторов подвесных двигателей водной техники  
Дезэмульгирующее  
Минеральное

|                  |            |                     |
|------------------|------------|---------------------|
| Дезэмульсия      | ASTM D2711 | 47.6 мл (без воды)  |
| Эмульсия         |            | Отсутствует         |
| точка возгорания | ASTM D92   | 229.0 °C / 444.0 °F |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

[motul.com](https://motul.com)