


NECCHI

Юбилейная серия швейных машин
к 100-летию бренда NECCHI (Некки), Италия



МОЩНОСТЬ И СКОРОСТЬ

Полупромышленная машина для работы в условиях повышенной нагрузки. Скорость шитья до 1000 строчек в минуту.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛИК

Столик расширяет рабочую поверхность для шитья объемных изделий. На столике нанесена сантиметровая линейка для быстрых измерений.

Q132A



34 ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ



ПЕСЧИ
Q132A



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАПКА

Лапка для большинства швейных операций: от прямой строчки до эластичной. Клипсы съёмных накладок из горизонтального полипропилена позволяют работать со швами, служебными и несколькими слоями ткани.



ТЕФЛОНОВАЯ ЛАПКА

За счет некоего коэффициента трения лапка упрощает продвижение материалов, таких как холка, синтетическая кожа и денин.



НАБОР ИГЛ

В комплекте машины итты различных размеров (11, 14, 16) для работы со всеми типами тканей (от легких до тяжелых), а также двойная игла для декоративной отделки.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Машина предполагает для работы в условиях повышенной нагрузки. Металлическая рабочая поверхность необходима для уменьшения срока работы машины.



МОЩНЫЙ МОТОР 90 ВТ

Мотор усиленной мощности позволяет машине шить со скоростью до 1000 строчек в минуту.




РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ЛАПКИ

Регулятор давления лапки позволяет сшивать различные материалы от тонкого шифона и трикотажа до плотных пальтовых и денинсовых тканей.



СКОРОСТЬ ШИТЬЯ ДО 1000 СТРОЧЕК В МИНУТУ



РАБОЧИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ОВЕРЛОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫМЕТЫВАНИЕ ПУГОВИЧНОЙ ПЕТЛИ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ НИТВЕДВАТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 34 ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
- РАБОЧИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ОВЕРЛОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
- ВЫМЕТЫВАНИЕ ПУГОВИЧНОЙ ПЕТЛИ
- QBT - СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАПРАВКИ НИЖНЕЙ НИТИ
- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК
- СКОРОСТЬ ШИТЬЯ ДО 1000 СТРОЧЕК В МИНУТУ
- РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА
- РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СТЕЖКА
- РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ЛАПКИ
- РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ ИГЛЫ
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСПОРТЕРА ТКАНИ ДЛЯ ВЫШИВКИ И ШТОПОК
- СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- СВОБОДНЫЙ РУКАВ
- УВЕЛИЧЕННАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА ЛАПКИ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА ШПУЛЬКИ
- СЪЕМНЫЕ ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ЛАПКИ
- РЕВЕРС ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ШВА
- БОКОВОЙ ОБРЕЗЧИК НИТЕЙ
- ДЛИНА СТЕЖКА 0,6 – 4,0 ММ
- ШИРИНА СТЕЖКА 0,6 – 6,0 ММ
- УСИЛЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛК
- МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 90 ВТ

mynescchi.ru