

Гидроизоляция ONDUTISS BASIC D

- защищает чердачное помещение от подкровельного конденсата, атмосферных осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- защищает утеплитель от пара и воды.

Области применения:

- неутепленные кровли с металлическим (или иным) покрытием,
- утепленные цокольные перекрытия,
- гидроизоляция полов влажных помещений,
- плоские кровли,
- пароизоляция зданий.

Плѐнка не предназначена для установки на внешних поверхностях зданий и не должна подвергаться воздействию УФ-излучения!



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон	1170 - 1346 Р
Цена за метр квадратный	23 - 27 Р
Поверхностная плотность, г/м ²	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперѐк, Н/50мм	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч)	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 5500
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м ²	50
Ширина, м	1.5
Длина, м	33.33

* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьѐ



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения -40° - +80°