

# Гидроизоляция ONDUTISS SMART D

- защищает чердачное помещение от подкровельного конденсата, атмосферных осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- защищает утеплитель от пара и воды,
- защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 30 дней,
- срок службы 30 лет.

Области применения:

- неутепленные кровли с металлическим (или иным) покрытием,
- утепленные цокольные перекрытия,
- гидроизоляция полов влажных помещений,
- плоские кровли,
- пароизоляция зданий.



Технические характеристики	Намотка 30 м <sup>2</sup>	Намотка 70 м <sup>2</sup>
Цена за рулон	1200 - 1350 ₺	2700 - 3050 ₺
Цена за метр квадратный	40 - 45 ₺	38 - 44 ₺
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 590 / 400	не менее 590 / 400
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч)	не более 5	не более 5
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 7000	≥ 7000
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м <sup>2</sup>	30	70
Ширина, м	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

\* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Клеящая лента



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



УФ-защита 1 месяц



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения -40° - +80°