

Мембраны

ONDUTISS SMART AM

- защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
- выпускает пар из утеплителя,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции
- интегрированная самоклеящаяся лента для быстрого и легкого монтажа,
- защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 30 дней,
- срок службы 30 лет.

Области применения:

- утеплённые крыши и мансарды,
- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- утеплённые чердачные / цокольные перекрытия.



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон	1950 - 2250 ₺	4500 - 5200 ₺
Цена за метр квадратный	65 - 75 ₺	64 - 75 ₺
Поверхностная плотность, г/м ²	100 ± 5%	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 150 / 80	не менее 150 / 80
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч)	не менее 750	не менее 750
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 4500	≥ 4500
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ²	30	70
Ширина, м	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Клеящая лента



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



УФ-защита 1
месяц



Защита от
бактерий



Эко-безопасность



Температура
применения -40° -
+80°