



Наименование:	Клей акриловый напольный «Эконом»
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Для наклеивания бытового линолеума и ковролина.</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях; • имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, стеклу, пластике и пр.; • не отслаивается при деформациях пола; • обладает водо- и атмосферостойкостью; • эластичен после полного высыхания.
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 8 кг/см ² .
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Расход:	Клей наносится на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем - расход 0,8-1,5 кг/м ² или точечно - расход 250-400 г/м ² , с последующей сплошной подклейкой краев.
Способ нанесения:	Клей наносится на склеиваемые поверхности в соответствии с инструкциями по применению данного напольного материала. Рекомендуется сплошной нанос с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем.
Время высыхания:	Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,5 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2