

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие колбы фильтра требованиям ТУ 3697-002-56447948-2005 с изм. №1, №2 и №3 при соблюдении потребителем следующих условий эксплуатации, транспортирования и хранения:

- Гарантийный срок эксплуатации колбы фильтра - 1 год со дня продажи.
- Срок службы - 5 лет со дня продажи.
- Срок хранения устройства до начала эксплуатации - 3 года в заводской упаковке при температуре от +5 до +40 °С.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска.

Поставщик снимает с себя всякую ответственность и возможные последствия в тех случаях, если: 1) колба фильтра имеет механические повреждения; 2) при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции; 3) колба фильтра использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).



«Изготовлено ООО «ДПМ» Россия для
ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»
www.enkor.ru тел. +7(473) 239-03-33»

Дата выпуска
Штамп ОТК

Дата продажи
Штамп магазина

ВЕДУГА



КОЛБА ФИЛЬТРА

ТУ 3697-002-56447948-2005 с изменениями №1, №2, №3



Продукция сертифицирована.
Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Колба фильтра «ВЕДУГА» с установленным в ней картриджем предназначена для предварительной очистки воды в водопроводной магистрали.

ВНИМАНИЕ! Подключение должно производиться только специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.

② ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм не более :

Диаметр колб	123
Высота колбы с кронштейном	345
Масса, кг не более.	1,15
Присоединительная резьба.	1/2", 3/4" или 1"
Максимальное рабочее давление, атм.	8
Максимальная температура воды, °С.	+52

③ КОМПЛЕКТНОСТЬ


Колба	1 шт.
Крышка	1 шт.
Ключ для колбы	1 шт.
Кольцо уплотнительное	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Шуруп-саморез	6 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Возможно комплектование фильтрующим элементом (см. на упаковке).

④ ПОРЯДОК МОНТАЖА

Подключение колбы фильтра к водопроводной сети производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок. Прикрепите саморезами крышку к кронштейну

ВАЖНО! При монтаже обеспечить направление потока воды, указанное на крышке стрелками. Место установки должно быть выбрано так, чтобы обеспечить свободный доступ к прибору для его обслуживания (замена картриджа, слив воды из колбы, демонтаж).



⑤ ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в колбе, открыв водопроводный кран после колбы фильтра;
- подставить под колбу фильтра ёмкость для приема остаточной воды объемом не менее 1 литра;
- отвернуть колбу от крышки с помощью ключа;
- удалить фильтрующий элемент, при необходимости промыть колбу и крышку;
- установить уплотнительное кольцо, предварительно смазав силиконом;
- установить новый фильтрующий элемент и закрутить колбу от руки;
- подать воду и проверить систему на герметичность;

ВНИМАНИЕ! После установки пропустите через колбу фильтра и слейте первые 10-15 литров воды.