

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНТЕРА С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЛАКУ



Серия Canon i-SENSYS MF750, предназначенная для компаний малого бизнеса и индивидуальных офисов, обеспечивает высокую производительность печати и сканирования.



**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



**УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ВСТРОЕННЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
ОБЛАКУ**



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Непревзойденная производительность

Работайте быстрее благодаря печати и сканированию со скоростью до 33 стр./мин и 100 изобр./мин (A4), а также используйте широкий ряд носителей с возможностью сканирования небольших документов, таких как счета на оплату и чеки

Встроенные интерфейсы для подключения к облаку

Оцените централизованное управление печатью с поддержкой Universal Print от Microsoft и доступ к документам непосредственно из облачных платформ: Google Диска, Dropbox и OneDrive

Удобство использования

Оптимизируйте рабочие процессы с помощью дисплея с возможностью перетаскивания значков и функции создания быстрых ссылок с библиотекой приложений

Надежная защита

Расширенная проверка системы защищает устройство от взлома и вирусных угроз сразу после запуска, а защита PIN-кодом ограничивает доступ к конфиденциальным документам

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Факс | | ● |
| Скорость печати в формате А4 | 33 стр./мин | 33 стр./мин |
| Дисплей | Цветной сенсорный экран 12,7 см | Цветной сенсорный экран 12,7 см |
| Безопасная печать по PIN-коду | ● | ● |
| Автоматическая двусторонняя печать | ● | ● |
| Встроенные интерфейсы для подключения к облаку | ● | ● |
| Библиотека приложений | ● | ● |
| Сканирование с двух сторон за один проход | ● | ● |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКЦЕССУАРЫ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1

- К основному устройству можно добавить 1 кассету емкостью 550 листов.

Телефонная трубка Telephone 6 Kit (для MF754Cdw)

- Дополнительно приобретаемая телефонная трубка для факса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Тип изделия | Цветное multifunctionальное лазерное устройство «Все в одном» |
| Поддерживаемые функции | MF754Cdw: печать, копирование, сканирование и отправка факсов MF752Cdw: печать, копирование и сканирование |
| ПРИНТЕР | |
| Скорость печати | Односторонняя: до 33 стр./мин (A4) до 60 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 29,5 изобр./мин (A4) |
| Способ печати | Цветная лазерная печать |
| Разрешение печати | До 1200 x 1200 точек на дюйм |
| Время разогрева | Прибл. 14 сек. с момента включения питания |
| Время выхода первой страницы | Цвет: прибл. 7,1 сек. или меньше Моно: прибл. 7,1 сек. или меньше |
| Языки интерфейса принтера | MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 |
| Шрифты | MF754Cdw: 45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript MF752Cdw: 45 шрифтов PCL |
| Поля печати | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху и снизу, слева и справа (Конверт) |
| Режим экономии тонера | Да |
| Дополнительные функции печати | Защищенная печать с шифрованием Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддержка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business |
| КОПИР | |
| Скорость копирования | Односторон. (A4): до 33 стр./мин Двусторон. (A4): до 29 изобр./мин |
| Время выхода первой копии (FCOT) | Устройство автоподдачи документов (A4): Цвет: прибл. 8,8 сек. или меньше Моно: прибл. 7,6 сек. или меньше Планшет (A4): Цвет: прибл. 8,4 сек. или меньше Моно: прибл. 8,3 сек. или меньше |
| Разрешение при копировании | До 600 x 600 точек на дюйм |
| Режимы копирования | Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст |
| Двустороннее копирование | 2 стороны на 2 стороны (автоматически) |
| Количество копий | До 999 копий |
| Коэффициент масштабирования | 25–400% с шагом 1% |
| Другие функции | Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удвоенных, резервирование копии |
| СКАНЕР | |
| Тип | Цвет |
| Разрешение сканирования | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | Монохромное одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное одностороннее: 40 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное двустороннее: 100 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное двустороннее: 80 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное одностороннее: 40 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 т./д.) Монохромное двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное двустороннее: 40 изобр./мин (300x600 т./д.) |
| Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
| Оттенки серого | 256 уровней |
| Совместимость | TWAIN, WIA, ICA |
| Макс. ширина сканирования | 216 мм |
| Сканирование на почту | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска |
| Сканирование на ПК | |
| Сканирование на USB-накопитель | |
| Сканирование на FTP | |
| Сканирование с отправкой в облако ¹⁾ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ²⁾ |
| iFAX | ITU-T.37 |
| ФАКС | ТОЛЬКО ДЛЯ MF754Cdw |
| Скорость модема | 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ³⁾) |
| Режим приема | Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной |
| Разрешение факса | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм |
| Память факса | До 512 страниц ⁴⁾ |
| Скоростной набор | До 281 набора |
| Групповой набор/адресаты | Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов |
| Последовательная передача | Макс. 310 адресатов |
| Резервное копирование в память | Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти) |
| Работа с двусторонними факсами | Да (прием и передача) |
| Другие функции | Имя отправителя (ТТ), прямая отправка, проверка, отчет TX, последовательная передача |
| РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ | |
| Тип сканера | Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное) |
| Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Кассета емкостью 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство автоподдачи документов на 50 листов |
| Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно) | Кассета на 550 листов |
| Максимальная емкость устройства подачи бумаги | Кассета на 850 листов |
| Выход бумаги | 150 листов |
| Типы носителей | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, мелованная бумага, предварительно перфорированная, этикетки, открытки, конверты |
| Форматы носителей | Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 98 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм. Кассета (приобретается отдельно): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, пользовательские форматы: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм. Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 48 x 85,0 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм |

| | |
|--|--|
| Плотность носителей | Кассета (стандартная и дополнительно приобретаемая): 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для мелованной бумаги) Универсальный лоток: 60–176 г/м ² (до 200 г/м ² для мелованной бумаги) Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м ² |
| Двусторонняя печать | Автоматическая Кассета: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательские форматы: мин. 148 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм 60–200 г/м ² |
| ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.12 и выше Linux® |
| Сетевой протокол | Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/i-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Программное обеспечение и управление принтером | Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств eMailAlerts: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMailAlerts, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Рекомендуемый ежемесячный объем печати | 750–4000 страниц в месяц |
| Производительность | Макс. 50 000 страниц в месяц ⁵⁾ |
| Частота процессора | 1200 МГц x 2 |
| Память | 1 ГБ |
| Панель управления | Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см |
| Габариты с лотками (Ш x Г x В) | 425 x 461 x 430 мм |
| Площадь для установки (Ш x Г x В) | 625 x 1117 x 991 мм |
| Вес | MF752Cdw прибл. 23,30 кг MF754Cdw прибл. 23,60 кг |
| Условия эксплуатации | Температура: 10–30 °C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) |
| Источник питания | 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
| Энергопотребление | Максимум: прибл. 1380 Вт Рабочий режим печати: прибл. 700 Вт Режим ожидания: прибл. 24,0 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,30 кВт/ч в неделю ⁶⁾ (230 В) Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Уровень шума | Звуковое давление: Рабочий режим: односторон. — 51 дБ / двусторон. — 51 дБ (ЧБ), 50 дБ (цвет) Режим ожидания: 29 дБ Акустическая мощность: ⁷⁾ Рабочий режим: 65 дБ или меньше Режим ожидания: 41 дБ или меньше |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Картриджи | Черный картридж 069 (2100 страниц ⁸⁾) Черный картридж 069H (7600 страниц ⁹⁾) Голубой картридж 069 (1900 страниц ⁸⁾) Голубой картридж 069H (5500 страниц ⁹⁾) Пурпурный картридж 069 (1900 страниц ⁸⁾) Пурпурный картридж 069H (5500 страниц ⁹⁾) Желтый картридж 069 (1900 страниц ⁸⁾) Желтый картридж 069H (5500 страниц ⁹⁾) |
| АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Наименования | MF754Cdw: УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1 (кассета емкостью 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) MF752Cdw: УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1 (кассета емкостью 550 листов) |

- Примечания.**
- 1) Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
 - 2) Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
 - 3) Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
 - 4) На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
 - 5) Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
 - 6) Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
 - 7) Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
 - 8) Согласно стандарту ISO/IEC 19798
 - 9) В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2000 страниц, (C/M/Y) — 1200 страниц
 - 10) В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.



<https://tm.by>
Интернет-магазин

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНТЕРА С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЛАКУ

Серия Canon i-SENSYS MF750, предназначенная для компаний малого бизнеса и индивидуальных офисов, обеспечивает высокую производительность печати и сканирования.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Код Mercury | Код EAN |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF754Cdw | 5455C009AA | 4549292193152 |
| i-SENSYS MF752Cdw | 5455C012AA | 4549292193176 |

АКСЕССУАРЫ:

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Код Mercury | Код EAN |
|---|-------------|---------------|
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1 | 5693C001AA | 4549292201086 |
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Код Mercury | Код EAN |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Черный картридж 069 | 5094C002AA | 4549292196771 |
| Черный картридж 069H | 5098C002AA | 4549292196924 |
| Желтый картридж 069 | 5091C002AA | 4549292196689 |
| Желтый картридж 069H | 5095C002AA | 4549292196801 |
| Пурпурный картридж 069 | 5092C002AA | 4549292196719 |
| Пурпурный картридж 069H | 5096C002AA | 4549292196856 |
| Голубой картридж 069 | 5093C002AA | 4549292196740 |
| Голубой картридж 069H | 5097C002AA | 4549292196887 |

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2022