

DHI-LM49-S400

49" монитор UHD



Особенности:

- Разрешение ultra-HD 4K
- Использование защищенного от взлома металлического корпуса
- Узкая рамка шириной 8мм с четырех сторон
- Встроенный 3D COMB фильтр и 3D подавление шума
- Время отклика 8мс, без двоения изображения
- Цвет 1.07B, отображает каждую деталь картинки
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Профессиональная термостойкая конструкция обеспечивает продолжительный срок службы оборудования
- Встроенный источник питания, малое потребление энергии, бесшумный
- Многочисленные интерфейсы HDMI, DP, VGA, USB, аудио, RS232



Технические характеристики

Модель

Модель	DHI-LM49-S400
--------	---------------

Дисплей

Размер экрана	49"
Коэффициент пропорциональности	16:9
Разрешение	3840×2160 (UHD)
Технология задней подсветки	LED
Яркость/освещенность	450кд/м²
Контраст	4700:1
Цвета отображения	1,07B(10 бит)
Угол обзора(Г/В)	178°(Г)/178°(В)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Сигналы

Входные разъемы	DP 1.2а×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Аудио×1, RJ45(RS232)×1	
Выходные разъемы	RJ45(RS232)×1	
	Динамик	5W×2

Общие характеристики

Электропитание	АС100~240В (+/-10%), 50/60 Гц
----------------	-------------------------------

Потребляемая мощность (Стандартный режим)	<145 Вт	
Тип	Внутренний	
Вес нетто	20,5 кг	
Вес брутто	30,4 кг	
Ширина рамки	8 мм (сверху/справа/слева/снизу)	
Настенное крепление	400×400 мм (15.7"×15.7")	
Размеры без подставки (Ш×В×Г)	1091,5×623,2×65,0 мм (43.0"×24.5"×2.6")	
Упаковка (Ш×В×Г)	1275×795×255 мм (50.2"×31.3"×10.0")	
Условия эксплуатации	Температура	0°C~40°C
	Влажность	10%~85%

Комплектующие

Стандартный пакет	HDMI-кабель, кабель электропитания, кронштейн подвеса
Дополнительные элементы	Подставка

Сертификация

Сертификаты	CE/FCC
-------------	--------

Размеры (мм)

