

# LM43-F200

43-дюймовый монитор Full HD



## Особенности:

- Легкий и экономичный корпус, выполненный из пластмассы
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Время отклика составляет 8 мс, отсутствуют размытые или тусклые изображения
- Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA и USB
- Встроенные динамики
- Инфракрасный пульт дистанционного управления с физическими кнопками
- Малое потребление энергии, долгий срок службы



## Технические характеристики

### Модель

Модель	LM43-F200
--------	-----------

### Дисплей

Размер экрана	42.5"
Коэффициент пропорциональности	16:9
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Технология задней подсветки	LED
Яркость	330 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Цвета отображения	16.7М(8бит)
Угол обзора (Г/В)	178°(Г)/178°(В)
Время отклика	8 мс
Частота регенерации	60 Гц

### Сигналы

Входные разъемы	VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1	
Выходные разъемы	Динамик	4 Вт × 2

### Общие характеристики

Электропитание	100~240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц
----------------	-----------------------------------------------

Потребляемая мощность (в обычном режиме)	75 Вт	
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)	≤ 0,5 Вт	
Тип	Внутренний	
Вес нетто	7,4 кг (16,3 фунта)	
Вес брутто	9,5 кг (20,94 фунта)	
Ширина рамки	12,8 мм (сверху, справа, слева), 22 мм (снизу)	
Настенное крепление	400×200 мм (15,8"×7,9")	
Размеры без подставки (Ш×В×Г)	969,1×566,8×82,4 мм (38,2"×22,3"×3,2")	
Упаковка (Ш×В×Г)	1079×652×129 мм (42,5"×25,7"×5,1")	
Условия эксплуатации	Температура	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Влажность	20%~85%

## Комплектующие

Стандартный пакет	Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка
Дополнительные элементы	Подвесной кронштейн

## Сертификаты

Сертификаты	CE/FCC
-------------	--------

Размеры (мм)

