



Описание продукта.

Освежитель кондиционера для устранения неприятного запаха, образующегося в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля. Продукт представляет собой смесь изопропилового спирта, функциональных добавок и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Для устранения неприятного запаха, образующегося в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля.

Свойства.

Быстро и эффективно устраняет неприятный запах. Обладает бактерицидным и дезодорирующим действием. Используется без демонтажа салонного фильтра и разборки системы кондиционирования. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.

Указания по применению.

Завести двигатель и включить обогрев на 5-10 минут. Включить систему салонной рециркуляции воздуха на полную мощность при минимальной температуре. Сложить и передвинуть переднее пассажирское сидение максимально вперед. Хорошо встряхнуть баллон. Установить баллон за сидением на пол. Активировать аэрозоль, нажав на клапан распылителя до фиксации. Состав распылится самостоятельно. Во время распыления и в течение 8-10 минут после двери и окна автомобиля должны быть закрыты. Завершив обработку, необходимо проветрить салон автомобиля. Внимание! Не находиться в салоне автомобиля во время обработки.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Артикулы и цвета:
KR-917

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	алифатический спирт
Плотность при 20°C, г/см³	0,78-0,82
Запах	ментолово-эвкалиптовый
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Зильф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Зильф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.