

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА

KR-260-1, KR-260-2, KR-260-3, KR-260-4, KR-260-5.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2017.

Описание продукта.

Восстанавливает первоначальный цвет любых лакокрасочных покрытий, включая покрытия типа «металлик». Маскирует мелкие царапины и повреждения. Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую пленку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется легкостью нанесения и полировки. Придает обрабатываемой поверхности глубокий блеск.

Указания по применению.

- Хорошо встряхните флакон перед применением.
- Для достижения наилучших результатов полировать автомобиль рекомендуется при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Равномерно нанесите полироль круговыми движениями с помощью губки на небольшой участок чистой, сухой поверхности кузова автомобиля.
- Дайте составу подсохнуть, затем располируйте мягкой чистой тканью до образования глубокого блеска. Аналогичным образом обработайте весь кузов.

Внимание! Не полировать под прямыми солнечными лучами! Не наносить на горячую поверхность! Хранить при температуре от +3°C до +25°C.

Состав.

вода >30%, алифатические углеводороды <15%, полиорганосилоксаны <15%, неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, синтетический воск <5%, карнаубский воск <5%, консервант <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Срок годности.

Срок годности: 3 года.

Упаковка.

Флакон пластиковый объемом 250 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Бережть от детей! При попадании в глаза промыть водой! Не полировать под прямыми солнечными лучами! Не наносить на горячую поверхность! Хранить при температуре от +3°C до +25°C. Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.



Артикул и цвет:

- KR-260-1 все оттенки черного
- KR-260-2 все оттенки красного
- KR-260-3 все оттенки синего
- KR-260-4 все оттенки зеленого
- KR-260-5 все оттенки серебра

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Зильф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ПТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Зильф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ПТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.