

ПОЛИРЬОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА САЛОНА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

KR-505-1, KR-505-2, KR-505-3, KR-505-4, KR-505-5, KR-505-6, KR-505-7, KR-505-8, KR-505-9, KR-505-10



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Полирьоль-очиститель пластика салона с матовым эффектом представляет собой смесь воды, полидиметилсилоксанов, неионогенных эмульгаторов, функциональных добавок и ароматизирующей добавки.

Область применения.

Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля.

Свойства.

Быстродействующий состав очищает и восстанавливает первоначальный цвет пластика. Придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Обладает приятным ароматом различных оттенков.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. Равномерно распылить продукт на обрабатываемую поверхность и не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью. Дать составу действовать в течение 1-2 минут. При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань. Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Флакон с курковым распылителем объемом 500 мл, 15 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Однородная маслянистая эмульсия белого цвета
Основа	Водная эмульсия полидиметилсилоксанов
Плотность при 20°C, г/см ³	0,99-1,01
Показатель pH	5,0-7,0
Растворимость	Растворимо в воде
Чувствительность к замерзанию	нет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и запахи:

KR-505-1 – лимон
KR-505-2 – яблоко
KR-505-3 – апельсин
KR-505-4 – ананас
KR-505-5 – кофе
KR-505-6 – лесные ягоды
KR-505-7 – луговая свежесть
KR-505-8 – ваниль
KR-505-9 – вишня
KR-505-10 – морская свежесть

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.