

1К ЭМАЛЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ. МЕТАЛЛИК

KU-41XXXX



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2019.

Описание продукта.

Высококачественная металлизированная базовая эмаль KUDO® воздушной сушки представляет собой суспензию эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной, меламиновой и ацетобутирата целлюлозы с введением целевых добавок.

Область применения.

Используется в качестве базисного слоя в двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным лаком. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

Свойства.

Декоративный эффект. Быстрая естественная сушка. Большая цветовая гамма. Долговечное покрытие. Хорошая адгезия. Возможность окрашивания небольших участков

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут. Эмаль наносится на чистую, сухую поверхность, предварительно загрунтованную и отшлифованную. При сухом шлифовании грунта использовать наждачную бумагу P400 – P500, при мокром – наждачную бумагу P800 – P1000. Для грунтования поверхности рекомендуется применять акриловый грунт KUDO®. Окрашивание производится с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C. Эмаль не обладает поверхностной прочностью и атмосферостойкостью. Обязательно требуется нанесение защитного слоя прозрачного акрилового лака не ранее, чем через 15–20 минут после нанесения последнего слоя эмали. Рекомендуется использовать автомобильный акриловый лак KUDO®. Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

| | |
|--|--|
| Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008 | Ровная, однородная, глянцевая |
| Цвет | Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета |
| Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°C, ч. не более: | 15 |
| Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более | 1 |
| Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89, усл. ед. не менее | 0,15 |
| Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005 мм, не более | 1 |
| Чувствительность к замерзанию | нет |
| Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М, ГОСТ 4765-73см, не менее | 50 |
| Расход | До 2м ² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской. |
| Состав | Пигменты, функциональные добавки, полиэфирные смолы, полиакрилатные смолы, ацетобутират целлюлозы, ксилол, метилацетат, этилцеллозоль, пропан, бутан, диметилэфир. |
| Срок годности | 5 лет |
| Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 | 3 |
| Группа пожарной опасности по НПБ 256-99 | 1 |



Артикулы и цвета:

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|
| BAZ KU-41100 - Триумф 100 KU-41104 - Калина 104 KU-41105 - Франкония 105 KU-41115 - Феврия 115 KU-41116 - Коралл 116 KU-41120 - Майя 120 KU-41125 - Ангарес 125 KU-41128 - Исхра 128 KU-41129 - Виктория 129 KU-41132 - Вишневый сад 132 KU-41133 - Магия 133 KU-41137 - Лава 137 KU-41145 - Аметист 145 KU-41150 - Дефиле 150 KU-41152 - Паприка 152 KU-41190 - Калифорнийский мак 190 KU-41192 - Партейн 192 KU-41195 - Сердолик 195 KU-41206 - Таяная вода 206 KU-41217 - Миндаль 217 KU-41218 - Азита 218 KU-41230 - Жемчуг 230 KU-41239 - Невада 239 KU-41242 - Серый базальт 242 KU-41245 - Золотая нива 245 KU-41257 - Звездная пыль 257 KU-41262 - Бронзовый век 262 KU-41270 - Нефритовый 270 KU-41276 - Приз 276 KU-41277 - Ангилопа 277 KU-41280 - Мираж 280 KU-41281 - Кристалл 281 KU-41286 - Опалитя 286 KU-41290 - Южный крест 290 KU-41301 - Серебристая ива 301 KU-41302 - Бергамот 302 KU-41305 - Аспарагус 305 KU-41308 - Осока 308 KU-41310 - Валюта 310 KU-41311 - Игуана 311 KU-41313 - Водолей 313 KU-41322 - Колумбийская зелень 322 KU-41331 - Золотой лист 331 KU-41347 - Золото инков 347 KU-41360 - Сочи 360 KU-41363 - Цунами 363 KU-41370 - Корсика 370 KU-41371 - Амулет 371 KU-41381 - Кентавр 381 KU-41383 - Ниагара 383 KU-41385 - Изумруд 385 KU-41387 - Палирус 387 KU-41391 - Робин Гуд 391 KU-41399 - Табак 399 KU-41408 - Чароит 408 KU-41412 - Регата 412 KU-41415 - Электрон 415 KU-41416 - Фея 416 KU-41419 - Опал 419 KU-41421 - Адалина 421 KU-41423 - Гейзер 423 KU-41426 - Мускарки 426 KU-41429 - Персей 429 KU-41445 - Синий 445 KU-41446 - Сапфир 446 KU-41448 - Рапсодия 448 KU-41451 - Боровица 451 KU-41453 - Капри 453 KU-41460 - Акварин 460 KU-41473 - Юпитер 473 KU-41478 - Слива 478 KU-41482 - Черника 482 KU-41483 - Сириус 483 KU-41487 - Лагуна 487 KU-41490 - Астероид 490 KU-41495 - Лунный цвет 495 KU-41498 - Лазурно синий 498 KU-41499 - Рысьера 499 KU-41502 - Дьяна 502 KU-41513 - Черный жемчуг 513 KU-41515 - Изabella 515 KU-41602 - Авантюрин 602 KU-41606 - Млечный путь 606 KU-41610 - Риклинг 610 KU-41615 - Полос мира 615 KU-41620 - Мускат 620 KU-41626 - Мокрый асфальт 626 KU-41627 - Жемчужность 627 KU-41628 - Нептун 628 KU-41630 - Казаро 630 KU-41637 - Черный шоколад 637 KU-41640 - Серебристая 640 KU-41650 - Совершенство 650 KU-41651 - Черный трюфель 651 KU-41655 - Вижин 655 KU-41660 - Альтаир 660 KU-41665 - Космос 665 KU-41670 - Саянловый 670 KU-41682 - Гранта 682 KU-41690 - Снежная королева 690 KU-41691 - Платина 691 KU-41705 - Пирам 705 KU-41963 - Зеленая 963 | VAZ KU-42252 - 92L Cashmere Beige (бежевый) KU-42253 - 80K Greenish Blue Sine (зеленый) KU-42254 - 91L olive-silver KU-42255 - 97K blue (голубая) KU-42256 - 74U Spinel Red (вишневый) | FORD KU-42050 - Deep Rosso Red (темно-красный) KU-42051 - Silver (светло-серебристый) KU-42053 - Tango (красный) KU-42054 - Aquarius (голубой) KU-42055 - Pacific Green KU-42056 - Gris Basalte | GM KU-42550 - Аустер KU-42551 - Олимпия KU-42552 - Золотая звезда 901 KU-42555 - Престижный голубой KU-42556 - Айсберг KU-42557 - Графит KU-42558 - Дикая слива | HYUNDAI KU-42350 - V01 Синее небо (Тарас) KU-42351 - S01 Серый кварц (Тарас) KU-42352 - H01 Летний песок (Тарас) KU-42353 - S10 Серый (Тарас) KU-42354 - R03 Синий (Тарас) KU-42355 - D01 Черный (Тарас) KU-42356 - R04 Малина (Тарас) KU-42357 - B04 Атлантида (Тарас) KU-42358 - H07 Темно-бежевый (Тарас) KU-42359 - R03 Темно-красный (Тарас) KU-42360 - S02 Серый замок (Тарас) KU-42361 - S09 Темное серебро (Тарас) | RENAULT KU-42150 - B66 Gris eclipse (темно-серый) KU-42151 - G61 Bleu Egee (голубой) | TOYOTA KU-42450 - 199 Silver | DAEWOO KU-4225 - 95U-Dove Silver1 (стальная темная) KU-42250 - 92U-Poli Silver (стальная темная) |
|---|--|--|---|---|---|--|---|

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@KUDO-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция производится в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных условиях от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.



<https://tm.by>
Интернет-магазин