



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

### БИТУМНАЯ МАСТИКА CHAMÄLEON

<b>Номер товара:</b>	<b>37100</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта/ Подготовительных работ
<b>Общие характеристики:</b>	Высококачественный продукт для обработки нижней части кузова автомобиля
<b>Свойства продукта:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Имеет гибкую текстуру</li><li>▪ Обладает превосходной адгезией</li><li>▪ Устойчива к погодным воздействиям</li><li>▪ Устойчива к слабым кислотам и основаниям</li><li>▪ Обеспечивает защиту от коррозии</li><li>▪ Обладает звукоизолирующей способностью</li></ul>

#### Физические и химические свойства:

<b>Объем</b>	500 мл
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Содержание ЛОС</b>	Приблизительно 70%
<b>Сухая от пыли</b>	Через приблизительно 60 минут

#### Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкции, указанной на упаковке.

#### Подготовка поверхности:

Удалите оставшийся старый лак и ржавчину, отполируйте поверхность.

#### Нанесение:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный баллон должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 °С.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите защитное покрытие в несколько слоев.

После использования очистите клапан (переверните баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*