

Спецификация

- 1/2,7” CMOS цветная
- Разрешение 1920x1080
- ИК-подсветка до 3м
- Антивандальный корпус



Технические характеристики

Модель	Optimus DSH-1080_v.1
Матрица	1/ 2.7” CMOS
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P /AHD 720P/CVBS 960H
Угол обзора	130°(1080P)/ 110°(720P)/100°(960H)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 1.9 мм
Чувствительность	0Лк (ИК подсветка включена)
Дальность ИК подсветки	До 3 метров
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле замка	Н.Р./ Н.З.
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 2А / до 30В постоянного напряжения (DC)
Контакты кнопки выхода	Нет
Цвет панели	Серебро, Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	132x48x18мм
Источник питания	DC 11-13В 300mA от монитора
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% без образования конденсата
Тип установки	Накладной
Корпус	Антивандальный
Степень защиты IP	IP65