

## РАСТВОРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2022.

### Описание продукта

Растворитель переходов представляет собой профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочных покрытий методом «плавного перехода».

### Область применения

Растворитель переходов предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного ремонтного слоя финишной эмали или лака.

### Свойства

- Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, устраняет проблему пыли.
- Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа: базовая краска и финишный лак, так и при окраске любыми алкидными или акриловыми эмалями.

### Указания по применению

- Для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон интенсивно встряхивать в течение 1–2 минут.
- Распылять с расстояния 15–20 см тонким слоем на зону перехода между старым и новым покрытием или зону пыли, не дожидаясь его полного отверждения.
- Контроль выравнивания границы или удаления пыли проводить визуально, по достижении требуемого результата нанесение растворителя переходов прекратить.

### Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

**Срок годности:** 5 лет.

### Упаковка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### Указания по мерам безопасности

**ОГНЕОПАСНО!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

### Технические данные продукта

Внешний вид	бесцветная или светло-желтая жидкость, допускается незначительное помутнение
Состав	бутилацетат, 2-метокси-1-метилацетат, алициклический кетон, функциональные добавки, пропан, бутан
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.