

# УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

KR-969/KUDO



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2017.

## Описание продукта.

Высокоэффективное средство для лёгкого и быстрого удаления прокладок и герметиков (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур). Данный продукт состоит из оптимизированной смеси растворителей, загущающих добавок и углеводородного пропеллента, помещённый в аэрозольную упаковку.

## Свойства.

Быстро размягчает материал прокладок и герметиков.  
Эффективен в удалении широкого спектра материалов.  
Хорошо держится на любой вертикальной поверхности.  
Безопасен для большинства видов пластмасс.

## Область применения

Предназначен для удаления остатков герметика любого типа (силиконовых, акриловых и т. д.), краски, лака, клея, жира, масла и т. д. Может применяться для изделий из металла, стекла, дерева, керамики и большинства пластмасс. Подходит для использования в быту.

## Указания по применению.

Перед использованием укрыть лакокрасочные поверхности. Хорошо встряхнуть баллон. Распылить с расстояния 20–30 см на обрабатываемую поверхность слой средней толщины. Подождать 15–20 минут, что бы состав подействовал эффективно. Удалить набухший герметик скребком. При необходимости повторить процесс. При использовании на пластиковых поверхностях, рекомендуется проверить средство путём нанесения состава на незаметный участок.

## Замечания

При попадании содержимого баллона на лакокрасочные, ПВХ покрытия необходимо смыть продукт.

## Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256–99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256–99	1

## Упаковка.

520 × 12

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Непрозрачная бежевая суспензия
Основа	Комбинация растворителей
Загуститель	Бентонитовая глина
Температурный интервал кипения, °С	80–212



107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: [info@kudo-paint.ru](mailto:info@kudo-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции для ваших целей, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.



<https://tm.by>  
Интернет-магазин