

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220

Описание продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 – высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное из полиальфаолефинов (ПАО) и специально подобранных присадок, рекомендуется для закрытых зубчатых передач, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращает поломки боковых и трущихся поверхностей. **INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220** проявляет превосходную защиту от ржавчины и окисления.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 рекомендовано для смазки промышленных передач, работающих при большой нагрузке и в условиях высоких температур.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP, AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, Flender AG, AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil, David Brown S1.53.101(E)**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	220
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	845
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	198-242
Индекс вязкости	ASTM D2270	>145
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>220
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-30
Уровень нагрузки в тесте FZG	DIN 51354-2	12

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1
+7(495)980-91-20 www.77lub.ru info@77lub.ru