

Описание:

Жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей. Использование гарантирует безупречную работу агрегатов при любых нагрузках и колебаниях температуры.

Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию гидроусилителей рулевого управления, автоматических и механических коробок передач, рассчитанных на использование смазочных материалов, соответствующих спецификаций

При выборе и эксплуатации необходимо соблюдать требования производителя агрегатов.

Допуски и спецификации:

Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9

Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H

MAN 339 Typ Z1/V1

Allison C4/TES-389

Cat TO-2

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/

11A/11B/14A/17C



Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,855
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	33,9
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,1
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °С	196
Температура застывания, °С	-45
Цвет	Красный

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.