

**БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК**

# MIXFOR MT 77



МАТЕРИАЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПАСТУ НА ОСНОВЕ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ДОБАВОК И ИНЕРТНОГО К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАПОЛНИТЕЛЯ. БЛАГОДАРЯ СВОИМ СВОЙСТВАМ СОСТАВ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НО ОСОБЕННО ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ГЕРМЕТИК КРОВЕЛЬНЫЙ

**БИТУМНЫЙ**

- Уплотнение стыков кровельных материалов
- Выполнение срочного ремонта (устранение протечек), даже во время осадков
- Гидроизоляция стыков листовых изделий со штучными кровельными изделиями
- Обеспечение герметичности кровельного ковра в места прохода сквозь него крепежа дополнительных элементов

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ АДГЕЗИЮ И ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ С БОЛЬШИНСТВОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**НЕ РАЗРУШАЕТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И БОЛЬШОЙ ВЛАЖНОСТИ**

**ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СРАЗУ. ПОДГОТОВКА И ПРОСУШКА ПОВЕРХНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.**

**ОБРАЗУЕТ ПРОЧНУЮ, ЭЛАСТИЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОТ +10°C ДО +40°C**
- **ТЕМПЕРАТУРА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -40°C ДО +90°C**
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ: 10-12 МИН**
- **ОБЪЁМ: 260 МЛ**
- **УПАКОВКА: 12 ШТ. В КОРОБКЕ**
- **СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА**
- **ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ**

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

**ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА ОСНОВАНИЕ ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ПЫЛИ, НАПЛИВОВ, МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, УМЕНЬШАЮЩИХ АДГЕЗИЮ МАТЕРИАЛА К ОСНОВАНИЮ.**

## **ПРОЦЕСС РАБОТЫ**

**ОТРЕЗАТЬ ВЕРХ КАРТРИДЖА ВЫШЕ РЕЗЬБЫ. ПРИВИНТИТЬ НОСИК И ОБРЕЗАТЬ ЕГО ПОД УГЛОМ 45° ДИАМЕТРОМ РАВНЫМ ШИРИНЕ ЩЕЛИ. ПОМЕСТИТЬ КАРТРИДЖ В ПИСТОЛЕТ И НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК. ГЕРМЕТИК НАНОСИТСЯ НА СУХОЕ И ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАДКИХ РОВНЫХ ШВОВ КРАЯ ОСНОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОКЛЕЕНЫ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ. РАБОТЫ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОСНОВАНИЯ ОТ МИНУС 10 °С ДО 35 °С. ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕРМЕТИКА ДОПУСКАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ МИНУС 50 °С ДО 90 °С.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**СОДЕРЖИТ: РАСТВОРИТЕЛЬ КЕРОСИН, ФРАКЦИЯ СТИРЕН-КСИРОЛ, КВАРЦ. ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОРГАНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИЛИ МНОГОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ХРАНИТЬ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ/ ОДЕЖДОЙ/ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ, ЛИЦА. ПРИ ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ**