

# ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32

Всесезонное гидравлическое масло

## ОДОБРЕНИЯ

**ThyssenKrupp Industrial Solutions**  
**SMT Scharf**  
**Kopex Machinery**  
**Sulzer Pumps**  
**Palfinger**  
**Eaton Vickers** 35VQ25  
**Amco Veba**  
**Denison** HF-0/HF-1/HF-2

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**DIN** 51524-3 (HVLP)  
**ASTM** D6158 (HV)  
**GM** LS-2  
**AGMA** 9005-E02  
**ISO** 11158 (HV)  
**AIST** 126/127  
**SAE** MS 1004  
**MAG Cincinnati Machine** P-68  
**Eaton Vickers** M-2950-S/I-286-S  
**Bosch Rexroth** 90220

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32** – всесезонное гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производится на основе высококачественного минерального масла и многофункционального пакета присадок.

**ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32** обладает улучшенными низкотемпературными, антиокислительными, противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Масло **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32** особенно ярко проявляет свои преимущества в гидравлических системах, где допускаются только малые изменения вязкости масел в широком интервале температур.

Наименование продукта при заказе:

Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, ТУ 0253-010-79345251-2008

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	31,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	6,2
Вязкость кинематическая при -20 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	1 335
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	149
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	236
Стабильность к пенообразованию / стабильность пены		
-при 24 °С	ASTM D892	5/0
-при 94 °С		10/0
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл		10/0
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	ниже -40

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

в.1.0\_21.11.2018\* Стр. 1/1

\*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

Россия, 119180, г. Москва,  
ул. Малая Якиманка, д.6

Телефон: (495) 627-40-20  
Факс: (495) 981-76-84

www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ:

