

## Лобзик 135 мм 4350FCT

720 Вт • 135 мм • 800 - 2 800 об/мин

**Мощный лобзик с регулировкой оборотов,  
амплитудой хода и подсветкой**

Система смены лезвия без инструмента. 3 орбитальные установки реза. Регулировка скорости. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Мягкий старт для плавного запуска. Встроенная светодиодная подсветка. Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90°. Усиленное алюминиевое основание.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	720 wattage
Длина хода	26 mm
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	135 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	10 mm
Ход эксцентрика / Амплитуда колебания	✓
Сетевой шнур	2,5 m
Фиксатор	✓
Пильный диск	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	7,5 m/sec <sup>2</sup>
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	4,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0088381080576

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ ВАКIOVARARUSTEET

**417852-6**

Накладка на подошву для 4350/4351/



**417853-4**

Адаптер для подключения к пылесосу



## ■ LISÄVARUSTEET

**164095-8**

Параллельный упор для



**192557-6**

Противоскольная пластина для



**193516-3**

Параллельный упор для 4350/4351T/



**193517-1**

Адаптер для направляющей 4350T/CT/



**197252-3**

Адаптер для направляющей шины для



**417852-6**

Накладка на подошву для 4350/4351/



**417853-4**

Адаптер для подключения к пылесосу



**821549-5**

Кейс МАКРАС тип 1



**837803-7**

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для

