



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 99

Универсальный экстра сильный



Описание

Клей на каучуковой основе рекомендуется для приклеивания планок, панелей, кессонов, розеток, карнизов из штукатурки и полиуретана, термических и акустических изоляционных материалов внутри и вне помещений. Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов, таких как:

- бетон
- древесина - плинтусы - панели
- керамические плитки
- гипсокартонные плиты
- металл

Преимущества

- не содержит толуола
- высокая сила связывания
- для применения внутри и вне помещений
- образует прочный долговечный шов
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- легкий в применении
- можно применять для пенополистирола

Типичное применение

- склеивание планок, панелей из пластика (включая твердый ПВХ) и древесины
- склеивание кессонов, розеток и карнизов из гипса и полиуретана
- склеивание термических и акустических изоляционных материалов

Технические данные

Цвет и консистенция	бежевая паста
Плотность	1,20 ± 0,05 гр/см ³
Температура применения	от +10° С до +30° С
Время работы	10 - 15 минут
Полное время отверждения	до 48 часов
Расход	до 25 погонных метров при ширине полосы 4 мм, 300 - 600 г/м ²
Воспламеняемость	легковоспламеняющийся
Сухой остаток в твердом состоянии:	72% ± 3%
Термоустойчивость	от -20° С до +60° С

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть выровнена, тщательно вымыта, очищена от пыли и других загрязнений, таких как ржавчина и маслосодержащие продукты. Чтобы добиться требуемой адгезии, необходимо удалить все старые настенные покрытия.

Нанесение: Обрежьте наконечник чуть выше резьбы под углом 45° и наденьте насадку. Вставьте картридж с клеем в пистолет. Нанести клей точками или полосками на одну из поверхностей. Для равномерного распределения клея приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 4-8 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5° С до +25° С, в сухом и защищенном от мороза месте.

Безопасность и меры предосторожности

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу.

R38 Раздражает кожу R52/53 Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду. R43 Контакт с кожей может привести к аллергии R65 Вредный: может нанести вред легким при попадании внутрь организма. R66 Частый контакт может стать причиной сухости и растрескивания кожи. S2 Держать вдали от детей. S9 Хранить в плотно закрытой упаковке в хорошо проветриваемом месте. S16 Держать вдали от источников огня - не курить. S24 Избегать контакта с кожей. S46 В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать эту упаковку или этикетку. S 51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Упаковка

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel./faksas +370 5 266 11 67, www.tegragroup.eu