

KR600 Серия



KR600-E/M



KR601-E/M



KR602-E/M

Считыватели карт RFID/IC

Дальность считывания

KRxxx-E: до 10см

KRxxx-M: до 5см

Время считывания

≤300мс

Порт входа

Управ. внешним светодиодом

Управ. внешним зуммером

Выходной формат

KRxxx-E: 26bit Wiegand (по умолчанию)

KRxxx-M: 34bit Wiegand (по умолчанию)

Питание/Ток

DC 6-14В / Макс.70мА

Светодиод

Красный и зеленый светодиоды

Рабочая температура

от -20°C до 65°C(от -10° до +70°C)

Материал

ABS+PC с текстурой

Рабочая влажность

от 10% до 90% относительная влажность, без конденсации

Звуковой сигнал

Да

Класс защиты

KR600-E/M: IP65

KR601-E/M: IP65

KR602-E/M: IP64

Размеры	KR600 E/M	KR601 E/M	KR602 E/M
Высота:	11.6см	8.6см	8.6см
Толщина:	1.6см	1.6см	2см
Ширина:	7.5см	8.6см	8.6см



Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

