

Технические характеристики продукта

Характеристики

ATN441046

ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шторк с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН



Основные характеристики

Серия	AtlasDesign
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 220...250 В переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1,0
Тип монтажа	Утопленный
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Со шторками
Контрольная лампа	Без индикации
Цвет	Карбон
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Соединение – клеммы	3,0 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3,0
Емкость зажимного соединения	1.5...4 mm ² for rigid cable(s) 1.5...4 mm ² for flexible cable(s)
Длина зачистки проводов	11 мм

Материал	Термопласт: все стороны
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	45 мм
Вес нетто	0,082 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP44
Экологичность	Halogen free

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------