



# MANNOL

## ATF-A PSF



Packages: 500ml

Corresponds with requirements /  
specifications / products:

ALLISON C3  
CATERPILLAR TO-2  
GM ATF-A Suffix A

**GB** Suitable as hydraulic and power transmission fluid in hydraulics and power-steerings of cars, trucks, busses and special vehicles in accordance to specification GM ATF-A Suffix A. Also usable for hydrodynamic converters and automatic transmissions.

**DE** Hydraulik-/Kraftübertragungsöl für Hydrauliken sowie Servolenkungen von PKW, LKW, Bussen und Sonderfahrzeugen nach Herstellervorschrift GM ATF-A Suffix A. Der Einsatz kann ebenfalls in hydrodynamischen Wandlern und automatischen Getrieben erfolgen.

**RUS** Универсальное всесезонное масло особого качества на минеральной основе для гидроусилителей рулей, соответствующее спецификации GM ATF-A Suffix A. Обладает высокими антиокислительными и противокоррозионными свойствами. Химически нейтрально к любым прокладкам и уплотнителям. Применимо так же для использования в автоматических коробках передач, преобразователях вращения и гидравлических сцеплениях автомобилей.

### Product characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
Density at 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	872
Flash point COC	D 92	°C	198
Pour point	D 97	°C	-46
Viscosity at 40°C	D 445	Cst	36,91
Viscosity at 100°C	D 445	Cst	6,91
Viscosity index	D 2270		149

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.  
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.  
Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.