



MANNOL®



В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL Racing+Ester 10W-60

Синтетическое моторное масло

Продукт соответствует спецификациям:

SAE 10W-60
API SN/SM/CF
ACEA A3/B3/B4



Описание

Синтетическое моторное масло, предназначенное для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в условиях максимальных нагрузок и скоростей. Специальные эстеровые компоненты гарантируют надежную защиту двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации. Современный пакет присадок обеспечивает идеальную чистоту всех деталей двигателя. Рекомендуется для большинства высоконагруженных турбодвигателей с непосредственным впрыском топлива. Применимо в автоспорте.

Характеристика продукта*:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	21,92
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	160,0
Индекс вязкости	D 2270		163
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	864
Температура вспышки СОС	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-45
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	10,22

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 1, 4, 10, 20, 60, 208л.