



Жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические коробки передач

- Любые автоматические трансмиссии и гидравлические системы, для которых производитель рекомендует жидкость DEXRON® III:
  - автоматические коробки передач;
  - гидромуфты и гидротрансформаторы;
  - рулевые управления с усилителем.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

DEXRON® III

Одобрено к применению ведущими производителями

### Одобрения:

- MAN 339 Type Z-1 and V-1
- VOITH H 55.633535
- ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C
- MB-Approval 236.9

### Соответствует требованиям:

- NH-530B
- VOLVO 97341
- ALLISON C4
- FORD MERCON
- GM DEXRON III G

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая термическая и окислительная стабильность, моющие свойства обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств в течение длительного периода применения, предотвращают образование отложений, смол и лаков.
- Специальные фрикционные свойства, обеспечивают контролируемое скольжение для узлов трения: качество переключения передач, работу сцеплений без заедания и вибрации. Эти основные свойства находятся в прямой зависимости от относительных коэффициентов трения - статического и динамического и их изменения при изменении скорости, и достигаются с помощью специальных уникальных присадок.
- Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства, низкая склонность к пенообразованию.
- Инертность к эластомерам и цветным металлам (меди и др.).
- Очень высокий индекс вязкости.
- Прекрасная низкотемпературная текучесть для исключения вибрации или внезапных перегрузок в контурах при пуске в очень холодную погоду.
- Точное и плавное автоматическое переключение передач даже при очень низкой скорости.
- Низкая температура застывания.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>ELFMATIC G3</b>	<b>Единицы измерения</b>	<b>Значение</b>
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	855
Цвет	-	красный
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	35
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	7,3
Индекс вязкости	-	185
Температура застывания	°C	-45

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**ELFMATIC G3**  
Обновление: март 2012  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.