

# БЕЗОПАСНЫЕ КОМПАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЛАКУ И МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ 40 СТР./МИН



## Серия i-SENSYS MF460

Серия i-SENSYS MF460 включает в себя многофункциональные черно-белые лазерные принтеры, которые предназначены для предприятий малого бизнеса.



**ЗАЩИТА  
ДОКУМЕНТОВ**



**ПОВЫШЕННАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**УДОБСТВО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**СОВМЕСТНАЯ  
РАБОТА В  
ОБЛАЧНЫХ  
ПЛАТФОРМАХ**

## Защита документов

Обеспечьте комплексную защиту документов, устройств и сети. Возможности защиты включают TLS1.3, проверку системы при запуске и печать с PIN-кодом

## Удобство использования

Простое выполнение заданий печати и сканирования с удобным доступом к кнопкам библиотеки приложений. Перетаскивайте значки, персонализируйте дисплей и легко справляйтесь с повседневными задачами.

## Повышенная эффективность

Экономьте ценное время со скоростью печати до 40 стр./мин, скоростью сканирования 100 изобр./мин и временем прогрева 14 секунд. Удовлетворяйте спрос, пользуясь Universal Print для доступа к устройству из любой точки земного шара.

## Совместная работа в облачных платформах

Оцените возможности облачной коллаборации, используя встроенные средства подключения к облачным сервисам хранения, включая Google Диск, Dropbox и OneDrive.

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Факс			●
Скорость печати в формате А4	36 стр./мин	40 стр./мин	40 стр./мин
Дисплей	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Безопасная печать по PIN-коду	●	●	●
Двусторонняя печать	●	●	●
Встроенные интерфейсы для подключения к облаку	●	●	●
Библиотека приложений	●	●	●
Двустороннее сканирование за один проход	●	●	●
Беспроводное подключение	●	●	●

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип изделия</b>	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»
<b>Доступные функции</b>	MF465dw: печать, копирование, сканирование и отправка факсов MF463dw/MF461dw: печать, копирование, сканирование
<b>ПРИНТЕР</b>	
<b>Скорость печати</b>	MF465dw/MF463dw: Односторон.: до 40 стр./мин (A4) до 65,4 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (A4) MF461dw: Односторон.: до 36 стр./мин (A4) до 58,8 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 30,2 изобр./мин (A4)
<b>Способ печати</b>	Монохромная лазерная печать
<b>Разрешение печати</b>	До 1200 x 1200 точек на дюйм
<b>Время разогрева</b>	Прибл. 14 сек. с момента включения питания
<b>Время выхода первой страницы</b>	Прибл.: не более 5,0 сек.
<b>Языки интерфейса принтера</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>2</sup>
<b>Шрифты</b>	45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript
<b>Поля печати</b>	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху и снизу, слева и справа (Конверт)
<b>Режим экономии тонера</b>	Да
<b>Дополнительные функции печати</b>	Защищенная печать с шифрованием Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителем (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, приложение Canon PRINT Business, подключаемый модуль Canon Print Service
<b>КОПИР</b>	
<b>Скорость копирования</b>	MF465dw/MF463dw: Односторон. (A4): до 40 стр./мин Двусторон. (A4): до 33,6 изобр./мин MF461dw: Односторон. (A4): до 36 стр./мин Двусторон. (A4): до 30,2 изобр./мин
<b>Время выхода первой копии (FCOT)</b>	Прибл. 6,1 сек. или менее
<b>Разрешение при копировании</b>	До 600 x 600 точек на дюйм
<b>Режимы копирования</b>	Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст
<b>Двустороннее копирование</b>	1 сторона на 2 стороны (автоматически)
<b>Количество копий</b>	До 999 копий
<b>Коэффициент масштабирования</b>	25–400% с шагом 1%
<b>Другие функции</b>	Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности, копирование паспорта
<b>СКАНЕР</b>	
<b>Тип</b>	Цвет
<b>Разрешение сканирования</b>	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
<b>Скорость сканирования</b>	Монохромное одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное одностороннее: 40 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное двустороннее: 100 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное двустороннее: 80 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное одностороннее: 40 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 т./д.) Монохромное двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное двустороннее: 40 изобр./мин (300x600 т./д.)
<b>Глубина цветного сканирования</b>	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
<b>Оттенки серого</b>	256 уровней
<b>Совместимость</b>	TWAIN, WIA
<b>Макс. ширина сканирования</b>	216 мм
<b>Сканирование на почту</b>	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
<b>Сканирование на ПК</b>	
<b>Интерфейс и подключение</b>	
<b>Сканирование на USB-накопитель</b>	
<b>Сканирование на FTP</b>	
<b>Сканирование с отправкой в облако<sup>1)</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2)</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>ФАКС</b>	
<b>Скорость модема</b>	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу <sup>3)</sup> )
<b>Режим приема</b>	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
<b>Разрешение факса</b>	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
<b>Память факса</b>	До 256 страниц <sup>4)</sup>
<b>Скоростной набор</b>	До 104 наборов
<b>Групповой набор/адресаты</b>	Макс. 50 адресатов в одной группе
<b>Последовательная передача</b>	Макс. 114 адресатов
<b>Резервное копирование в память</b>	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
<b>Работа с двусторонними факсами</b>	Да (прием и передача)
<b>Другие функции</b>	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
<b>РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ</b>	
<b>Тип сканера</b>	Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
<b>Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)</b>	Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 100 листов Устройство автоподдачи документов на 50 листов
<b>Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)</b>	Кассета на 550 листов
<b>Максимальная емкость устройства подачи бумаги</b>	900 листов
<b>Вывод бумаги</b>	150 листов
<b>Типы носителей</b>	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты

<b>Форматы носителей</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COMIO, Monarch, C5, DL), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм Макс. 216,0 x 355,6 мм. Устройство автоподдачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм
<b>Плотность носителей</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м <sup>2</sup> Универсальный лоток: 60–199 г/м <sup>2</sup> Устройство автоподдачи документов: 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Двусторонняя печать</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, пользовательские форматы: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
<b>Тип интерфейса</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
<b>Поддерживаемые ОС</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.13 и выше Linux <sup>5)</sup>
<b>Сетевой протокол</b>	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES)
<b>Программное обеспечение и управление принтером</b>	MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика Библиотека приложений
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Рекомендуемый ежемесячный объем печати</b>	750–4000 страниц в месяц
<b>Производительность</b>	Макс. 80 000 страниц в месяц <sup>6)</sup>
<b>Частота процессора</b>	1200 МГц
<b>Память</b>	1 ГБ
<b>Хранение данных</b>	4 ГБ eMMC
<b>Панель управления</b>	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
<b>Габариты с лотками (Ш x Г x В)</b>	420 x 460 x 375 мм
<b>Место установки (Ш x Г x В)</b>	689 x 1081 x 824 мм
<b>Вес</b>	Прибл. 16,3 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: от 10 до 30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
<b>Источник питания</b>	
<b>Энергопотребление</b>	Максимум: прибл. 1280 Вт Рабочий режим печати: прибл. 480 Вт Режим ожидания: прибл. 8 Вт Спящий режим: 0,9 Вт Обычное потребление энергии (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 кВт·ч в неделю (230 Вт) <sup>7)</sup> MF461dw: 0,31 кВт·ч в неделю (230 Вт) <sup>8)</sup> Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Уровень шума</b>	Звуковое давление: <sup>9)</sup> MF465dw/MF463dw: Рабочий режим: 53 дБ Режим ожидания: без шума <sup>8)</sup> MF461dw: Рабочий режим: односторон. 53 дБ / двусторон. 52 дБ Режим ожидания: без шума <sup>8)</sup> Акустическая мощность: <sup>10)</sup> Рабочий режим: двусторон. 68 дБ / односторон. 67 дБ Режим ожидания: без шума <sup>8)</sup>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>Карtridge</b>	Карtridge 070 (3000 страниц) <sup>10)</sup> Карtridge 070N (10 200 страниц) <sup>10)</sup>
<b>АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>Наименования</b>	Модуль кассетной подачи АН1 (кассета на 550 листов) TOALBK модель MF465dw TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
<b>Примечания:</b>	

- <sup>1)</sup> Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
- <sup>2)</sup> Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- <sup>3)</sup> Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- <sup>4)</sup> На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- <sup>5)</sup> На Linux поддерживается и печать, и сканирование
- <sup>6)</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- <sup>7)</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- <sup>8)</sup> «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- <sup>9)</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- <sup>10)</sup> Принтер поставляется с картриджом 070 (3000 страниц)
- <sup>11)</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

# БЕЗОПАСНЫЕ КОМПАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЛАКУ И МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ 40 СТР./МИН

Серия i-SENSYS MF460 включает в себя многофункциональные черно-белые лазерные принтеры, которые предназначены для предприятий малого бизнеса.



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## АКСЕССУАРЫ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи АН1	0732A033BA	4549292092769
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 070	5639C002AA	4549292197839
Картридж 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2023

# Canon