

Чердачные лестницы Döcke

1. Описание продукции.

Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в четырёх модификациях. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.

2. Назначение.

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

3. Внешний вид и основные элементы.



* Не входит в комплект, приобретается отдельно.

** Входит в комплект для моделей STANDARD, PREMIUM и LUX.

4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Döcke PIE.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы			
		ДАЧА 60x120x280	STANDARD 60x120x300	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300
1	Высота потолка, мм	2800	3000	3000	3000
2	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200
3	Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150
4	Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм	нет	30 мм; плита пенополистирольная	30 мм; плита пенополистирольная	74 мм; плита пенополистирольная
5	Количество контуров уплотнения, шт	1	1	1	3
6	Высота короба, мм	120	140	140	140
7	Длина ступени, мм	340	340	440	440
8	Ширина ступени, мм	70	80	80	80
9	Толщина ступени, мм	22	22	22	22
10	Расстояние между ступенями, мм	250	250	250	250
11	Максимальная нагрузка, кг	150	170	170	170
12	Материал и цвет отделки люка	МДФ	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая

5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы			
		ДАЧА 60x120x280	STANDARD 60x120x300	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300
1	Вес одной упаковки, кг	22	28	29	29
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x245	1180x580x280	1180x680x280	1180x680x330
3	Тип упаковки	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка
4	Кол-во в поддоне, шт	12	12	5	4
5	Вес поддона брутто, кг	272	322,4	156	157
6	Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм	1190x1190x1510	1190x1190x1850	1190x800x1570	1190x800x1320

6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Наименование аксессуара	
		Комплект наконечников к ЧЛ Döcke	Поручень для ЧЛ Döcke
1	Вес штуки, кг	0,1	0,7
2	Кол-во шт/уп	12	12
3	Вес упаковки брутто, кг	1,3	9,6
4	Объём упаковки, м3	0,01	0,05

7. Правила хранения.

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складировать в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.