



<b>Наименование:</b>	Клей акриловый напольный «Эконом»
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	Для наклеивания бытового линолеума и ковролина. <ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях;</li> <li>• имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, стеклу, пластикам и пр.;</li> <li>• не отслаивается при деформациях пола;</li> <li>• обладает водо- и атмосферостойкостью;</li> <li>• эластичен после полного высыхания.</li> </ul>
<b>Прочность при равномерном отрыве:</b>	Не менее 8 кг/см <sup>2</sup> .
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Расход:</b>	Клей наносится на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем - расход 0,8-1,5 кг/м <sup>2</sup> или точечно - расход 250-400 г/м <sup>2</sup> , с последующей сплошной подклейкой краев.
<b>Способ нанесения:</b>	Клей наносится на склеиваемые поверхности в соответствии с инструкциями по применению данного напольного материала. Рекомендуется сплошной нанос с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем.
<b>Время высыхания:</b>	Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 55%.
<b>Плотность:</b>	1,5 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2