

# AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки  
(для гипсокартона)

## Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию  
Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

мм

Для пола с толщиной стяжки 0–200 мм

Для подвесных унитазов

## Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервуаром
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл, обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Содержит дозатор таблеток для унитаза
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм
- Обозначение центрирования и нивелиция

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колено стока НТ 90/90 полиэтилен, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AM101/1120	8595580549398	13,8879   13,8879   280,0060 кг	1130×145×520   1130×520×145 мм	1   20 шт

## Гарантии

2/15 лет

## Таможенный кодСвойства

39229000

EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 l
- Малый смыв 2,5-3,5 l
- Объем воды в бачке 9 l
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 l
- Стандартные настройки большого смыва 6 l
- Большой смыв 6-9 l
- Несущая способность 400 kg

