

Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 ст, черный PVQ611FC5E

















Индукционная варочная панель Bosch с сенсором жарения PerfectFry позволяет добиться идеального поджаривания благодаря 5 температурным режимам.

- Управление DirectSelect: непосредственный выбор желаемых зон нагрева, мощности и дополнительных функций.
- PerfectFry: для идеального поджаривания температуры продуктов благодаря сенсору контроля с 4 уровнями мощности.
- CombiZone: больше гибкости путем объединения двух зон нагрева для жаровни и крупногабаритной посуды.
- Индукция: Быстрое и точное приготовление, легкость очистки и низкое энергопотребление.
- С функцией PowerBoost до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- Таймер с функцией выключения: выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.

Технические особенности

Напряжение (В): Частота (Гц):

Обозначение модели/ассортиментная группа:

Керамические нагрева Тип конструкции: Встроенный Источник энергии: Электро Количество конфорок для одновременного использования:

Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500 Ширина (мм): 51 x 592 x 522 Размеры прибора (мм): Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ): 126 x 753 x 608 Вес нетто (кг): 12,711 Вес брутто (кг): 14,0 Индикатор остаточного тепла: Отдельный Расположение панели управления: Спереди Осн.материал поверхности: Стеклокерамика Цвет верхней поверхности: черный Сертификат соответствия: AENOR, CE Длина сетевого кабеля (см) : 110 4242005088232 EAN-код: Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400



220-240

60; 50





Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, черный PVQ611FC5E

Индукционная варочная панель Bosch с сенсором жарения PerfectFry позволяет добиться идеального поджаривания благодаря 5 температурным режимам.

Общая информация

- без рамки
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для индукционных конфорок
- Распознавание наличия посуды Функция PowerManagement Защитное отключение Блокировка от детей Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Сенсор жарения PerfectFry для всех зон FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
- Функция PowerMove
- Функция reStart
- Функция quickStart

Комфорт и Безопасность

- Сенсорное управление DirectSelect
- Двухпозицонные индикаторы остаточного тепла
- Дисплей индикации энергопотребления
- Главный выключатель
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
 Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Индикация ступени нагрева TopControl

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Размеры: (B/Ш/Г) 51 x 592 x 522 мм
- Электрический кабель (1,1 М)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм






Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 cm, черный PVQ611FC5E





① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм



- А: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
 В: Глубина встраивания
 С: Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.





Размеры в мм

